

# FEUERWEHR

## PROFI PREMIUM PLUS

Puratex® Klimamembran  
Schnittschutzklasse II



**EWS**  
Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1530g  
**Schafthöhe:** ca. 30 cm, Form D  
**Größe:** 36 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 50

## Art. 2090

F2A HI3 CI SRC



### EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- **PURATEX® MEMBRAN** mit integriertem temperaturregulierenden **COMFORTEMP®** Vliesstoff
- **EWS "Comfort Flex" System:** Speziell konzipiert für die Bewegungsfreiheit im Rist-, Fersen- und Schaftbereich, bietet es einen optimalen Tragekomfort

### EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **EWS "Safety Zip" System:** Kombiniertes Schnürsystem mit YKK-Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln, Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Abgepolsterte Stahlkappe
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- EWS "Safety Grip" Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- **Grobstollige Nitrilaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Mehrweitesystem
- **KEVLAR® Schnittschutzeinlage** nach Klasse 2 (24 m/s, geprüft nach EN ISO 17249)

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.  
Klosterstraße 18  
D-06295 Lutherstadt Eisleben

**Telefon:** (0 34 75) 92 63 - 0  
**Fax:** (0 34 75) 92 63 - 10

[info@ews-schuhfabrik.de](mailto:info@ews-schuhfabrik.de)  
[www.ews-schuhfabrik.de](http://www.ews-schuhfabrik.de)

EWS-Sicherheit  
„Made in Germany“