



Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.200g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 2120

F2A HI3 AN CI SRC



EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softer Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle, austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlussystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrilaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS "Dynamic Grip" - Nitril-Überkappe / zweifarbig

