# **FEUERWEHR**

### **DYNAMIC FIRE Pink**

Puratex® Klimamembran FITGO Lacing System



## Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1.150g **Schafthöhe:** Form C **Größe:** 36 - 44

Übergrößen:



**F2A HI3 AN CI SRC** 



### **EWS Komfort**

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler softiger Schaft
- Integriertes PURATEX® Klimasystem: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle, austauschbar

### **EWS Sicherheit**

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- "FITGO" Lacing System / simple and fast
   Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen
   Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- EWS "Dynamic Grip" Nitril-Überkappe
- Safety Light Element
   Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler
   Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige Nitrillaufsohle KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Mehrweitensystem

Art. 21223 FitGo Lacing System

Safety Light Element

Made in Germany



