

# FEUERWEHR

## DYNAMIC FIRE HYBRID

Puratex® Klimamembran  
ATOP Lacing System  
Schnittschutzklasse / Schutzniveau 3



**EWS**  
Made in Germany

### Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1.360g  
**Schafthöhe:** Form D  
**Größe:** 36 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 50

## Art. 21429

F2A HI3 AN CI SRC

Dieses Produkt ist durch das europäische Gemeinschaftsgeschmackmuster (Designschutz) geschützt!  
No 008324750-0001  
Sowie als Gebrauchsmuster Nr. 20 2020 005 169 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen!



#### EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softer Schaft gepolsterte Ristbeuge
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Comforteinlage, austauschbar

#### EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **Optimale Schaftweitenregulierung durch "ATOP" Lacing System / simple and fast** Drehverschlussystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element** Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**
- **Schnittschutzeinlage** Schutzniveau 3 (28 m/s), geprüft nach EN ISO 17249:2013+ AC2014



EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.  
Klosterstraße 18  
D-06295 Lutherstadt Eisleben

**Telefon:** (0 34 75) 92 63 - 0  
**Fax:** (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de  
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit  
„Made in Germany“