

### Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1.250g  
**Schafthöhe:** ca. 24 cm, Form C  
**Größe:** 36 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 50

## Art. 9205-1

F2A HI3 CI SRC



- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- **Nappa-Innenfutterleder**
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schafthereiches
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlussystem mit YKK- Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage, austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element**  
Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage