

### Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1.250g  
**Schafthöhe:** ca. 28 cm, Form D  
**Größe:** 34 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 53

## Art. 9215

F2A HI3 CI SRC



#### EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

#### EWS Sicherheit

- Glattes Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Nomex® Senkel
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Abgepolsterte Stahlkappe
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitemsystem**