

FEUERWEHR

PROFI ATOP MEMBRAN

Puratex® Klimamembran



Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.050 g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9222

F2A HI3 CI SRC



EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit Lederanziehschleufe
- Komfortabler - softer Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes **Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **"ATOP" Lacing System / simple and fast**
Drehverschlussystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrilaufsohle Zermatt**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitesystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit
„Made in Germany“